

FUGENDICHTUNGSBAND VKP® TRIO BASIC



Breite Band mm (Fugentiefe)	Schlagregengedichte Fugenbreite mm	Rollenlänge m	Karton lfd. m	Art.-Nr.	Rollen pro Karton = VE
66	5-14	8	48	0875 336 605	6
66	8-22	4,5	27	0875 336 608	
75	5-14	8	40	0875 337 505	5
75	8-22	4,5	22,5	0875 337 508	
86	5-14	8	32	0875 338 605	4
86	8-22	4,5	18	0875 338 608	

Technische Daten:	
Bandfarbe	Schwarz
Zusammensetzung	Imprägnierter PU-Schaum
Wasserdampf-Diffusionswiderstand	Innen dichter als außen
Schlagregendichtigkeit	≥300 Pa
Beanspruchungsgruppe	BG2
Verarbeitungstemperatur	Material: +5°C bis +25°C, Luft +0°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C
Baustoffklasse	B2 normal entflammbar nach DIN 4102
UV-Beständigkeit (Freibewitterung)	4 Monate
Lagerzeit bei +20°C	9 Monate

Anwendungsgebiete:

Innere Abdichtung und Dämmung von Fenster- und Türenfugen im Neubau und in der Sanierung. Geeignet für Fugen, die nachträglich auf der Außenseite abgedeckt werden, z.B. bei mehrschaligem Mauerwerk oder Abdeckung durch Wärmedämm-Verbundsystem. Geeignet für Gebäudehöhen bis 20 m.

Hinweise:

VKP Trio Basic ist nicht dauerhaft UV-beständig. Auf Außenseite Band dauerhaft abdecken, z.B. durch WDVS-System, Verkleidungen oder Überputzen. Bei Außenanschlag mit VKP Plus abdichten.

Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband Außen bzw. EPDM-Dichtband Außen. Die Aufgeschwindigkeit von VKP Trio Basic ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich. Bei der Anwendung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben der zutreffenden Regelwerke zu beachten.

Fugendichtungsband nach BG2 für die Innen- und Außenabdichtung sowie Dämmung von Fenster- und Türfugen.

Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt

- Sehr einfache Verarbeitung
- Hohe Zeitersparnis bei der Montage

Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

- Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung
- Innenseite luftdicht und dampfdiffusionsdichter als außen
- Außenseite 300 Pa schlagregendicht

Unbedenklich für Mensch und Umwelt

Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen

Zusatzartikel:
VKP Plus
 Art.-Nr. 0875 01..., 0875 02...
Flexband-Kleber,
 Art.-Nr. 0893 710...