




Unser Profilverhersteller INOUTIC ist einer der in Europa führenden Hersteller von Fenstersystemen aus Kunststoff. Kunststofffenster sind heute eine sehr wirtschaftliche und effiziente Lösung, um hohe Energieeinsparungen zu erzielen und unsere Umwelt zu schonen.

Eine Auswahl an Farben:




Golden Oak




Mahagoni




Mooreiche



Winchester



Anthrazitgrau



Grau



Anlieferungs- und Abhollager

Am Gehrengaben 3
99885 Ohrdruf
Tel.: 03624/37 34 37
Fax: 03624/37 34 11

Firmensitz

Am Dillhof 2
63863 Eschau-Hobbach

Anlieferungs- und Abhollager Ohrdruf



Fenster günstig online kaufen

Profilsystem Arcade



- klassisch gut
- schlanke Form
- preisgünstig
- solide Wärmedämmung
- technisch ausgereift

71 mm - System - 5 Kammern
Rahmendämmwert $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dämmwert ges. Fensters U_w bis $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
halb- und flächenversetzter Flügel
Verglasungen bis 47 mm
2-Fuß-Glasleiste für erhöhten Einbruchschutz
Schalldämmung bis 44 dB (Schallschutzkl. 4)
Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel
2 Anschlagdichtungen
verschiedene Farben

Daten Arcade



Profilsystem Prestige



- hervorragend ausgewogen
- harmonisches Design
- hohe Wärmedämmwerte
- sehr guter Schallschutz

76 mm-System, 6 Kammern
Rahmendämmwerte bis: $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dämmwert des Fensters U_w bis $0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
halb- und flächenversetzter Flügel
Verglasungen bis 56 mm
2-Fuß-Glasleiste für erhöhten Einbruchschutz
Schalldämmung bis 47 dB (Schallschutzkl. 4)
Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel
2 Anschlag- und 1 Mitteldichtung
verschiedene Farben

Daten Prestige



Profilsystem Eforte



- kompromisslos erstklassig
- harmonisches Design
- beste Wärmedämmwerte
- hohe Flexibilität
- sehr guter Schallschutz

84 mm-System, 6 Kammern
zertifiziertes Passivhausfenster
Dämmwert des Fensters U_w bis $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
halb- und flächenversetzter Flügel
Verglasungen bis 56 mm
2-Fuß-Glasleiste für erhöhten Einbruchschutz
Schalldämmung bis 47 dB (Schallschutzkl. 4)
Stahlverstärkung in Rahmen und Flügel
Schlankes Profil - Ansichtsbreite 120 mm
2 Anschlag- und 1 Mitteldichtung
verschiedene Farben

Daten Eforte

